



X-FLY

Manual de uso

Léelo entero
antes del montaje

Traducción del manual original en inglés

www.XPOLE.com




Bienvenida

“ Gracias por comprar la Flying Pole X-POLE X-FLY.

Hemos dedicado incontables horas a investigarla, diseñarla y crearla. A medio camino entre el pole y el aéreo, la X-FLY te permite vivir el pole en una dimensión totalmente nueva. La X-FLY se puede usar con el A-FRAME de X-POLE, un truss de estudio o un punto de anclaje aéreo adecuado.

Innovamos constantemente y buscamos formas de mejorar nuestros productos; si tienes comentarios constructivos sobre cualquier producto X-POLE, envíalos a info@x-pole.co.uk.

Esperamos que disfrutes de tu **X-FLY** ”



Advertencias



Desembala tu X-FLY con cuidado y no uses objetos afilados, ya que podrías dañar el producto.



Elige un espacio adecuado para tu X-FLY, como se explica en la página 7 de este manual.



La X-FLY solo debe usarla un máximo de dos personas a la vez. Si la usan dos personas, deben equilibrarse mutuamente en la X-FLY.



Es obligatorio revisar tu X-FLY antes de usarla. Revisa y mantén tu equipo con regularidad. Si tienes dudas, contacta con X-Pole.




Todos los productos X-Pole se han probado en el Reino Unido según estrictos requisitos de seguridad.



Vertical Leisure Ltd, X-POLE International, X-POLE US Inc., sus distribuidores, vendedores o cualquier otra persona o empresa asociada no se hacen responsables de los daños materiales ni de las lesiones a personas o a terceros durante el uso de este producto. Al sacar la X-FLY de su embalaje y/o al usar el producto, aceptas la advertencia anterior y tu responsabilidad en el uso de este producto. Para más información, contacta con cualquier oficina de X-Pole.

Producto




¿Cómo funciona el Aerial X-Joint?

La X-FLY utiliza una unión revolucionaria, el «Aerial X-Joint», que se expande dentro de los tubos y tiene 2 tornillos de seguridad adicionales para unirlos e impedir que se separen. Para aprovechar las ventajas del Aerial X-Joint y garantizar su correcto funcionamiento, es importante que sigas atentamente estas instrucciones.


USO DEL AERIAL X-JOINT: ATENCIÓN: SENTIDO ANTIHORARIO = CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ

Fig. (1.1)




Los Aerial X-Joints se colocan entre los tubos de la X-FLY para una unión segura. Los kits X-FLY estándar incluyen un Aerial X-Joint de 250 mm y los kits X-FLY Pro, además, una extensión de 400 mm y otro Aerial X-Joint de 250 mm.

Fig. (1.2)




Además de los tornillos de expansión/contracción de un X-Joint normal, los Aerial X-Joints tienen tornillos de seguridad extraíbles para que la X-FLY siga segura durante el uso. **LA X-FLY NO SE PUEDE USAR SIN LOS TORNILLOS DE SEGURIDAD APRETADOS.**

Fig. (1.3)




El Aerial X-Joint tiene un mecanismo que se expande/contrae para bloquear o soltar los tubos. Pruébalo antes del montaje.

Fig. (1.4)



Para expandir la unión, introduce POR COMPLETO la **llave Allen** de 6 mm (funda de plástico negra) en el orificio del tubo y gira en sentido horario. Así se expande la unión.

Fig. (1.5)



Recuerda siempre:


EXPANDIR/APRETAR: sentido horario

CONTRAER/AFLOJAR: sentido antihorario

APRIETA EL AERIAL X-JOINT PROGRESIVAMENTE, ALTERNANDO ENTRE LOS DOS EXTREMOS DE LA UNIÓN, HASTA QUE YA NO PUEDAS APRETAR MÁS.

Montaje de la X-Fly

Fig. (2.1)




Paso 1

Comprueba con la imagen del contenido de arriba que tienes todas las piezas de la X-POLE X-FLY y las herramientas necesarias para el montaje.

(El kit Pro incluye un X-JOINT adicional y una extensión de 400 mm)

Fig. (2.2)




Paso 2

Retira con la llave Allen de 4 mm los tornillos de seguridad y las arandelas indicados en el Aerial X-JOINT (Fig. 2.2).

NOTA: SIN TORNILLOS Y ARANDELAS NO HAY MONTAJE SEGURO.


Fig. (2.3)



Paso 3

Une la A-Pole y la B-Pole introduciendo el Aerial X-JOINT como se muestra arriba. Si usas la extensión opcional de 400 mm, solo puede colocarse en la parte inferior de la X-Fly.


Fig. (2.4)



Paso 4

Vuelve a colocar los tornillos y las arandelas que quitaste del Aerial X-JOINT y apriétalos bien con la llave Allen de 4 mm. Los tornillos y las arandelas son obligatorios.


Fig. (2.5)



Paso 5

Expande progresivamente el Aerial X-Joint con la llave Allen de 6 mm hasta lograr una unión firme y segura entre la A-Pole y la B-Pole. Comprueba que los tornillos de seguridad queden a ras de la superficie del tubo.

Fig. (2.6)



Paso 6

Fija el giratorio/los mosquetones y la eslinga a la X-FLY mediante el cáncamo situado en la parte superior de la A-Pole.


PRECAUCIÓN: la X-Fly solo se puede usar con **TODOS** los tornillos de seguridad del X-Joint colocados y el X-Joint muy apretado. **DEBES** asegurarte de que los tornillos de seguridad queden a ras de la barra.

PRECAUCIÓN: los X-Joints estándar de las barras de baile X-Pole no se pueden usar con la X-Fly. Podrían producirse fallos graves y/o lesiones mortales.

PRECAUCIÓN: la X-FLY solo debe usarse con la extensión de 400 mm adecuada y el Aerial X-JOINT de X-Fly. Si quieres una X-FLY más larga, contacta con tu oficina local de X-POLE, que encontrarás en www.xpole.com

Zona de baile

El espacio necesario depende del método de anclaje, pero como regla general deja libre una zona circular de al menos 4 m de diámetro alrededor de la barra en reposo.



Alturas de la X-Fly

Te recomendamos colgar la X-FLY de un A-FRAME de X-POLE a su altura máxima (3,48 m), que necesita una superficie de 8,9 m². También puedes colgar la X-FLY de un punto de anclaje aéreo adecuado (página 9). La altura necesaria depende del método de anclaje.

Fig. (3.1)




Fig. (3.2)





Fig. (3.3)



Anclaje X-Fly

Fig. (4.1) Truss y eslinga/eslinga redonda larga





Fig. (4.2) Truss y eslinga/eslinga redonda corta



Truss y eslinga/eslinga redonda

Para fijar tu X-FLY a un truss con una eslinga/eslinga redonda larga, te recomendamos pasarla en estrangulamiento (choke), como se muestra arriba. Necesitarás un mosquetón, un giratorio y otro mosquetón para conectarla al cáncamo de la X-FLY. Cuanto más larga sea la eslinga, más baja colgará tu X-FLY y más movimiento tendrás. Procura siempre dejar 300–500 mm entre el suelo y la parte inferior de la X-FLY.

Fig. (4.3)





Fig. (4.4)



A-Frame y eslinga

Pasa una eslinga/eslinga redonda corta (máximo 0,5 m) en estrangulamiento (choke) sobre la barra superior del A-FRAME de X-POLE; necesitarás un mosquetón, un giratorio y otro mosquetón para conectarla al cáncamo de la X-FLY.

A-Frame y conector en ocho (opcional)

Con el conector en ocho opcional de X-POLE en la barra superior del A-FRAME de X-POLE, necesitarás un mosquetón, un giratorio y otro mosquetón para conectarlo al cáncamo de la X-FLY.

Fig. (4.5)





Fig. (4.6)




A-Frame/techo y Aerial Studio Mount

Con el Studio Aerial Mount de X-POLE en un A-FRAME o en un punto de fijación adecuado del techo*, pasa la eslinga/eslinga redonda corta en estrangulamiento (choke) por la argolla del soporte, conecta un mosquetón a la eslinga y, por último, la argolla de anclaje de la X-FLY al mosquetón.

*El montaje en el techo debe realizarlo un instalador profesional


Accesorios

Aerial Plate




Placa de anclaje aérea fija para todos los productos aéreos (aros, hamacas, telas y X-FLY).

Studio Aerial Mount



Soporte aéreo fijo con cáncamo giratorio reforzado para uso profesional (estudio y gimnasio).


Home Aerial Mount




Soporte aéreo fijo con cáncamo de liberación rápida (uso doméstico).

Mosquetones

Rosca




Autobloqueo




Para anclar la X-FLY de forma segura a un punto adecuado.

Giratorios

Delta




Oval



Para un giro suave de la X-FLY.

X-Fly X-Joint



Necesario para usar la extensión adicional de la X-FLY (incluido en el kit Pro).


Extensiones X-Fly




Extensiones de 400 mm disponibles en cromo, acero inoxidable y silicona (incluidas en el kit Pro).

*Con la X-Fly solo se pueden usar extensiones X-Fly con tornillos de seguridad

Eslingas



Eslingas/eslingas redondas para anclar equipos aéreos. Disponibles en varias longitudes.



Escanea el QR
visita **X-POLE**.com
y descubre toda
nuestra gama


Productos aéreos

A-Frame




El A-FRAME es una estructura aérea portátil para hamacas, telas, aros y la Flying Pole X-FLY (altura regulable de 2,45 m a 3,48 m).

Aro de un punto




Disponible en 2 diámetros de tubo, SPORT (34 mm/1,33 in) y PRO (24 mm/0,94 in), y en diámetros de aro de 800, 850, 900, 950, 1000 y 1050 mm.

Aro doble




Disponible en 2 diámetros de tubo, SPORT (34 mm/1,33 in) y PRO (24 mm/0,94 in), y en diámetros de aro de 800, 850, 900, 950, 1000 y 1050 mm.

Aro sin tabs




Disponible en PRO (24 mm/0,94 in) y en diámetros de aro de 900 y 950 mm.

Hamacas



Disponible en rosa o morado, solo la tela de hamaca o en kit con daisy chains y mosquetones.

Telas



Disponibles en varias longitudes: 4 m, 5 m y 6 m, en morado o azul.

Visítanos en: www.XPOLE.com

X-POLE UK & EUROPE

Correo: sales@x-pole.co.uk

Tel.: +44 (0) 208 449 4400

www.x-pole.co.uk

X-POLE USA

Correo: info@xpoleus.com

Tel.: +1 888 976 5387

www.xpoleus.com

X-POLE Australia

Correo: sales@x-pole.com.au

Tel.: +61 (0) 2 9589 2645

www.x-pole.com.au



X-POLE Korea

Correo: xpolekorea@hanmail.net

Tel.: +82 (0) 32 277 5882

www.xpolekorea.kr

X-POLE Asia

Correo: sales@x-pole.asia

Tel.: +86 (21) 6236 6090

www.xpolecn.com

X-POLE New Zealand

Correo: sales@x-pole.co.nz

Tel.: +64 (0) 9 528 0998

www.x-pole.co.nz

Garantía

Este producto ha sido fabricado y probado por X-POLE según los más altos estándares de calidad. La garantía limitada de X-POLE cubre los defectos de material o de fabricación de los productos X-POLE nuevos durante 6 meses.

Esta garantía solo cubre al comprador original y no es transferible. Solo los consumidores que compren productos X-POLE a distribuidores o revendedores autorizados de X-POLE o a través de la web de X-POLE pueden acogerse a nuestras garantías limitadas.

¿Qué cubre?

X-POLE garantiza este producto contra defectos de material o de fabricación de la siguiente manera:

X-POLE, a su criterio, sustituirá sin coste, solo en cuanto a las piezas, o bien, si así lo decide, cualquier producto o parte del producto que resulte defectuoso por una fabricación y/o un material deficientes, en condiciones normales de montaje, uso, servicio y mantenimiento. Si X-POLE no puede ofrecer una sustitución y la reparación no es viable o no puede hacerse a tiempo, X-POLE podrá optar por reembolsar el precio de compra a cambio de la devolución del producto.

¿Cuánto dura la garantía?

Nuestros periodos de garantía son de 6 MESES desde la fecha de compra acreditada, según el tipo de producto y el lugar de compra. Esto no afecta a tus derechos legales.

¿Qué no cubre nuestra garantía?

Nuestras garantías no cubren ningún problema causado por:

- A.** Anomalías, fallos de funcionamiento o daños que no se deban a defectos de material o de fabricación.
- B.** Anomalías, fallos de funcionamiento o daños derivados de (1) el desgaste normal, un montaje incorrecto, un mantenimiento inadecuado, un uso indebido o abusivo, negligencia, accidentes o modificaciones.
- C.** Accesorios, materiales y productos conectados o productos relacionados no fabricados ni vendidos por X-POLE.
- D.** No están cubiertos los defectos por uso, el desgaste, los bordes desconchados por contacto entre barras o por caídas, ni nada que no sea un defecto de fabricación propiamente dicho.

Debido al acabado espejo de alta calidad, pueden verse pequeñas imperfecciones o líneas de tensión en la superficie del tubo. No afectan a la calidad de uso de la barra y son solo estéticas.

SOLO BARRAS CON RECUBRIMIENTO EN POLVO: el recubrimiento en polvo puede dañarse si la barra se cae o se raya. Al colocar X-Joints o añadir extensiones, ten cuidado de no dañar el recubrimiento.

NO USES LIMPIADORES QUÍMICOS EN LAS BARRAS CON RECUBRIMIENTO EN POLVO.